



Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

JOS

La gestione della
memoria
Paginazione

Sistemi Operativi¹

Mattia Monga

Dip. di Informatica
Università degli Studi di Milano, Italia
mattia.monga@unimi.it

a.a. 2012/13

¹ © 2011–13 M. Monga. Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 Italia License.
<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/>. Immagini tratte da [?] e da Wikipedia.



Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

JOS

La gestione della
memoria
Paginazione

Lezione XIX: Gestione della memoria in JOS



Le strutture dati per la gestione della memoria

Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

JOS

La gestione della
memoria
Paginazione

```
1 struct PageInfo *pages; // Physical page state array
2 static struct PageInfo *page_free_list; // Free list of physical pages
```

(Lo static garantisce che page_free_list sia “privata” del file kern/pmap.c. Analogamente la variabile nextfree è privata alla funzione boot_alloc, anche se la durata del suo valore è analoga a quella di una variabile globale: si mantiene fra una chiamata e l’altra)


- ① L’array npages viene allocata inizialmente con boot_alloc
- ② Viene inizializzata con page_init; una pagina è libera se fa parte della lista collegata page_free_list
- ③ L’allocazione poi deve avvenire sempre con page_alloc

Il reference count di una pagina (quante pagine virtuali vengono mappate su di essa) è aggiornato da page_insert. Per altri usi occorre farlo a mano.

Paginazione

Una paginazione *diretta* con 20+12 bit, avrebbe 2^{20} Page Table

Entry (PTE). Se ogni PTE è 32 bit (20 per il mapping e 12 per i flag) si hanno 4MB per la *page table*: con **2 livelli** (da 10 bit) si possono risparmiare le tabelle (da 4KB) di secondo livello non mappate.



PDE Page
Directory
Entry

PPN Physical Page
Number

Flags PTE_P
(presente)
PTE_W
(scrivibile)
PTE_U
(utilizzabile
in modalità
user)




PDE, PTE e CR3

Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

JOS

La gestione della
memoria
Paginazione



In `inc/mmu.h` vengono definite un po' di macro utili:

```
1 // A linear address 'la' has a three-part structure as follows:
2 //
3 // +-----10-----+-----10-----+-----12-----+
4 // | Page Directory | Page Table | Offset within Page |
5 // | Index          | Index      |                   |
6 // +-----+-----+-----+
7 // \--- PDX(la) --/ \--- PTX(la) --/ \--- PGOFF(la) ---/
8 // \----- PGNUM(la) -----/
9 //
10 // The PDX, PTX, PGOFF, and PGNUM macros decompose linear addresses as shown.
11 // To construct a linear address la from PDX(la), PTX(la), and PGOFF(la),
12 // use PGADDR(PDX(la), PTX(la), PGOFF(la)).
```



Altre macro utili

Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

JOS

La gestione della
memoria
Paginazione

```
1 // Page directory and page table constants.  
2 #define NPDENTRIES 1024 // page directory entries per page directory  
3 #define NPTENTRIES 1024 // page table entries per page table  
4  
5 #define PGSIZE 4096 // bytes mapped by a page  
6 #define PGSHIFT 12 // log2(PGSIZE)  
7  
8 #define PTSIZE (PGSIZE*ES) // bytes mapped by a page directory entry  
9 #define PTSHIFT 22 // log2(PTSIZE)  
10  
11 #define PTXSHIFT 12 // offset of PTX in a linear address  
12 #define PDXSHIFT 22 // offset of PDX in a linear address  
13  
14 // Page table/directory entry flags.  
15 #define PTE_P 0x001 // Present  
16 #define PTE_W 0x002 // Writeable  
17 #define PTE_U 0x004 // User  
18  
19 // Address in page table or page directory entry  
20 #define PTE_ADDR(pte) ((physaddr_t)(pte) & ~0xFFF)
```



Il funzionamento

In `kern/entry.S` CR3 viene settato all'indirizzo **fisico** della page directory. (Dato il mapping iniziale i fisici possono essere dedotti anche *aritmeticamente* togliendo KERNBASE dal virtuale)

Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

JOS

La gestione della
memoria
Paginazione

```
1 // pseudo—codice
2 CR3 = (physaddr_t)0x00115000 // i 12 bit finali per i flag
3 // i 20 bit alti vanno cmq interpretati come multipli di 0x10000
4 // perche' la tabelle devono iniziare a indirizzi allineati
5 entry_pgdir = (uintptr_t)0xF0115000 = PGADDR(0x3c0, 0x115, 0)
6
7 // il primo livello di mapping
8 pde_t entry_pgdir[NPDENTRIES] = {
9 // Map VA's [0, 4MB) to PA's [0, 4MB)
10 [0] = ((uintptr_t)entry_pgtbl - KERNBASE) + PTE_P,
11 // Map VA's [KERNBASE, KERNBASE+4MB) to PA's [0, 4MB)
12 [KERNBASE>>PDXSHIFT] = ((uintptr_t)entry_pgtbl - KERNBASE) + PTE_P + PTE_W
13 };
14
15 // e finalmente
16 pte_t entry_pgtbl[NPTENTRIES] = {
17 0x000000 | PTE_P | PTE_W,
18 0x001000 | PTE_P | PTE_W,
19 0x002000 | PTE_P | PTE_W,
20 // ...
21 0x3fe000 | PTE_P | PTE_W,
22 0x3ff000 | PTE_P | PTE_W,
23 };
```



La consultazione delle tabelle

Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga

JOS

La gestione della
memoria
Paginazione

La consultazione dei due livelli avviene tramite page_walk che tratta anche il caso in cui il secondo livello non sia in memoria.
Un esempio numerico:

- 1 kernpgdir[PDX(UVPT)] = PADDR(kernpgdir) | PTE_U | PTE_P
- 2
- 3 UVPT == KSTACKTOP - 3*PTSIZE == 0xf0000000 - 3*4*1024*1024 == 0xef400000
- 4
- 5 PDX(0xef400000) == 0x3bd & 0x03ff
- 6
- 7 kernpgdir == 0xf0119000
- 8 PADDR(kernpgdir) == kernpgdir - KSTACKTOP == 0xf0119000 - 0xf0000000
- 9
- 10
- 11 kernpgdir[0x03bd] = 0x00119005