



Sistemi Operativi

Bruschi
Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming
Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

Sistemi Operativi¹

Mattia Monga

Dip. di Informatica
Università degli Studi di Milano, Italia
mattia.monga@unimi.it

a.a. 2015/16

¹ © 2008–16 M. Monga. Creative Commons Attribuzione — Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>. Immagini tratte da [2] e da Wikipedia.

1



Sistemi Operativi

Bruschi
Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming
Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

Lezione XVIII: The UNIX software factory

326



Sistemi Operativi

Bruschi
Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming
Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

UNIX software factory

- UNIX nasce come sistema *per i programmatori* (l'unica tipologia di utente all'inizio degli anni '70...)
- progettato insieme ad un linguaggio di programmazione (C)
- la 'filosofia di UNIX' (piccoli programmi che fanno molto bene una sola cosa su file) si adatta perfettamente al paradigma di sviluppo edit-compile-debug
- tool all'avanguardia nell'elaborazione di *file di testo* (per lo più organizzati per "righe") e per la scrittura dei programmi di elaborazione stessi (lex, yacc,...)

327



Sistemi Operativi

Bruschi
Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming
Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

Edit/Compile

- Editor: ed, vi, emacs manipolano arbitrariamente i byte di un file, generalmente interpretandoli come caratteri stampabili (testo)
- Compilatore: cc (gcc)
 - 1 cc sorgente (.c) ~> assembly (.s)
 - 2 as assembly ~> oggetto (.o)
 - 3 (ar archivia diversi oggetti in una libreria (.a)
 - 4 ld oggetti e librerie ~> eseguibile (a.out) (il formato storico è COFF, oggi ELF)

Si noti che a sua volta anche la compilazione vera e propria è fatta da due passi (pre-processor cpp e compilazione cc1).

328



- Scrivere in assembly (nasm) una funzione somma che restituisce (in eax secondo la convenzione del C) la somma di due interi (passati sullo stack, secondo la convenzione del C)
- Scrivere un programma C che usa la funzione somma
- Collegare i due programmi in un unico eseguibile



Stuart Feldman, 1977 at Bell Labs.
Permette di specificare dipendenze fra processi di generazione.
Dipendenze: se cambia (secondo la data dell'ultima modifica) un prerequisito, allora il processo di generazione deve essere ripetuto.

```
1 helloworld.o: helloworld.c
2         cc -c -o helloworld helloworld.c
3
4 helloworld: helloworld.o
5         cc -o $@ $<
6
7 .PHONY: clean
8 clean:
9         rm helloworld.o helloworld
```



- Scrivere in assembly (nasm) una funzione somma che restituisce (in eax secondo la convenzione del C) la somma di due interi (passati sullo stack, secondo la convenzione del C)
- Scrivere un programma C che usa la funzione somma
- Collegare i due programmi in un unico eseguibile
- Codificare il procedimento in un Makefile



Breakpoint

Un punto del programma in cui l'esecuzione deve essere bloccata, tipicamente per esaminare lo stato in quell'istante.

Stepping

Eseguire il programma *passo a passo*. La granularità del passo può arrivare fino all'istruzione macchina.



Lo stato del programma può essere analizzato come:

- forma simbolica: secondo i simboli definiti nel linguaggio di alto livello e conservati come *simboli di debugging*
- memoria virtuale: stream di byte suddiviso in segmenti
 - Text: contiene le istruzioni (spesso read only)
 - Initialized Data Segment: variabili globali inizializzate
 - Uninitialized Data Segment (bss): variabili globali non inizializzate
 - Stack: collezione di *stack frame* per le chiamate di procedura. Cresce verso il basso.
 - Heap: Strutture dati create dinamicamente. Cresce verso l'alto tramite system call `brk` (API `malloc`).

333



- `break ...` (un simbolo o un indirizzo `*0x...`)
- `run ...` (eventualmente con `argv`)
- `print ... (x)`
- `next (nexti)`
- `step (stepi)`
- `backtrace`

334



La *symbol table* serve al *linker* per associare nomi simbolici e indirizzi prodotti dal compilatore:

- contenuta in tutti gli oggetti, generalmente viene lasciata anche negli eseguibili (ma può essere scartata con `strip`)
- una versione piú ricca viene detta "simboli di debug" (vari formati, p.es. DWARF)
- le tabelle dei simboli possono essere consultate con `nm`

335



- Editor: `ed`, `vi`, `emacs` manipolano arbitrariamente i byte di un file, generalmente interpretandoli come caratteri stampabili (testo)
- Compilatore: `cc (gcc)`
 - 1 `cc sorgente (.c) ~> assembly (.s)`
 - 2 `as assembly ~> oggetto (.o)`
 - 3 `(ar` archivia diversi oggetti in una *libreria* `(.a)`
 - 4 `ld oggetti e librerie ~> eseguibile (a.out)` (il formato storico è COFF, oggi ELF)

Si noti che a sua volta anche la compilazione vera e propria è fatta da due passi (pre-processor `cpp` e compilazione `cc1`).

336

Perché capire i dettagli delle fasi?



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming
Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

Per costruire sistemi operativi a volte serve alterare il flusso tradizionale

```
1 gcc -O -nostdinc -l. -c bootmain.c
2 gcc -nostdinc -l. -c bootasm.S
3 ld -m elf_i386 -N -e start -Ttext 0x7C00 -o bootblock.o bootasm.o bootmain.o
4 objdump -S bootblock.o > bootblock.asm
5 objcopy -S -O binary -j .text bootblock.o bootblock

1 $ nm kernel | grep _start
2 8010b50c D _binary_entryother_start
3 8010b4e0 D _binary_initcode_start
4 0010000c T _start
```

337

Assembly in C



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming
Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

In alcuni casi è comodo mischiare l'assembly al C (meno laborioso di organizzare il collegamento)

```
1 __asm__("nop");
2
3 __asm__("movl %eax, %ebx");
4 __asm__("xorl %ebx, %edx");
5 __asm__("movl $0, _booga");
6
7 __asm__("pushl %eax\n\t"
8        "movl $0, %eax\n\t"
9        "popl %eax");
```

Attenzione! Il compilatore C non "vede" l'effetto delle istruzioni assembly.

338

Assembly in C (cont.)



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming
Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

Si possono fare anche cose più complicate, ma la sintassi è poco "amichevole"

```
1 __asm__("cld\n\t"
2        "rep\n\t"
3        "stosl"
4        : /* no output registers */
5        : "c" (count), "a" (fill_value), "D" (dest)
6        : "%ecx", "%edi" );
```

La sintassi è

```
1 __asm__( "statements" : output_registers : input_registers : clobbered_registers)
```

http://www.delorie.com/djgpp/doc/brennan/brennan_att_inline_djgpp.html

339

diffutils



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming
Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

Con `cmp` è possibile controllare se due file sono identici. Per i file di testo organizzato il righe esistono strumenti più sofisticati:

- `diff` elenca le modifiche necessarie per trasformare un file in un altro (`diff3` si aiuta con un "antenato" comune, fondamentale per facilitare il *merge*)
- `diff` (e in maniera più evoluta `diff3`) cerca di identificare le righe che *non sono cambiate*: le modifiche sono organizzate per hunk
- `patch` riapplica gli hunk di modifica al file originale (o versioni *leggermente* modificate dei medesimi)

340



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming

Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

Dagli anni '80 sono stati proposti molti strumenti per trattare in modo efficiente:

- le successive revisioni di un file
- le versioni di un prodotto software
- le configurazioni che permettono di ottenere una specifica versione del prodotto

SCCS, RCS, CVS, SVN, git...

Si basano tutti sulla conservazione della "storia" dello sviluppo in un *repository*: per lavorare occorre fare *checkout* di un *artifact*, e poi chiedere il *commit* delle modifiche.



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Software factory
Make
Debugger
Low level programming

Programmare sistemi operativi
diff & patch
Versioning

L'idea può essere incorporata a vari livelli: Emacs può "salvare" automaticamente le versioni precedenti dei file (generalmente una sola $*~$, altrimenti $*~1~...$), oppure addirittura nel *file system*.

Git invece ricrea un suo "file system": blob e tree, ref.

- multi-phase commit: *working directory*, *stage* e *local repository*
- distribuito senza necessariamente server centralizzati: pull e push
- in un commit è conservato l'insieme delle modifiche (come 'diff') fatte ad un insieme (*change-set*) di file: perciò è associato a un *tree*
- una branch è semplicemente una *reference* mobile a una linea di sviluppo.