



Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga Re

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi

Sistemi Operativi¹

Mattia Monga

Dip. di Informatica
Università degli Studi di Milano, Italia
mattia.monga@unimi.it

a.a. 2017/18

¹ © 2008–18 M. Monga. Creative Commons Attribuzione — Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>. Immagini tratte da [2] e da Wikipedia.



Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga Re

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi

Lezione XIV: Unix power tools

Un vero linguaggio di programmazione



La shell è un vero e proprio linguaggio di programmazione (interpretato)

- Variabili (create nell' "environment" al primo assegnamento, uso con \$, `export` in un'altra shell).
 - `x="ciao" ; y=2 ; echo "$x $y $x"`
- Istruzioni condizionali (valore di ritorno 0 \rightsquigarrow true)
 - `if ls piripacchio; then echo ciao; else echo buonasera; fi`
- Iterazioni su insiemi
 - `for i in a b c d e; do echo $i; done`
- Cicli
 - `touch piripacchio`
`while ls piripacchio; do`
 `sleep 2`
 `echo ciao`
`done & (sleep 10 ; rm piripacchio)`

Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file system

File system

Unix power tools

find

Archivi



- 1 Scrivere uno script che controlli se esiste nella directory `/bin` un file che si chiama: `dog`, `cat` o `fish`, scrivendo "Trovato: " e il nome del file. (hint: usare un ciclo `for` e `ls`)
- 2 Consultare il manuale (programma `man`) del programma `test` (per il manuale `man test`)
- 3 Ripetere il primo esercizio facendo uso di `test`

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi

Input e Output



In generale il paradigma UNIX permette alle applicazioni di fare I/O tramite:

Input

- Parametri (`argv`)
- Variabili *d'ambiente* (`envp`, `getenv`)
- File (`open`, `read`, `write`, `close`)
 - Terminale (`tty`)
 - Device (p.es. il mouse potrebbe essere `/dev/mouse`)
 - Rete (`socket`)

Output

- Valore di ritorno (`return`)
- Variabili *d'ambiente* (`setenv`)
- File (`open`, `read`, `write`, `close`)
 - Terminale (`tty`)
 - Device (p.es. lo schermo in modalità grafica potrebbe essere `/dev/fb`)
 - Rete (`socket`)

Sistemi Operativi

Bruschi
Monga Re

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file system

File system

Unix power tools

find

Archivi



A ogni processo sono sempre associati tre file (già aperti)

- Standard input (Terminale, tastiera)
- Standard output (Terminale, video)
- Standard error (Terminale, video, usato per le segnalazione d'errore)

Possono essere *rediretti*

- `sort < lista` Lo stdin è il file lista
- `ls > lista` Lo stdout è il file lista (anche:
`ls 1> lista`)
- `ls piripacchio 2> lista` Lo stderr è il file lista
-

```
( echo ciao & date ; ls piripacchio ) 2> errori 1>output
```



La **pipe** è un canale, analogo ad un file, bufferizzato in cui un processo scrive e un altro legge. Con la shell è possibile collegare due processi tramite una pipe anonima.

Lo stdout del primo diventa lo stdin del secondo

```
ls | sort
```

```
ls -lR / | sort | more
```

funzionalmente equivalente a

```
ls -lR >tmp1; sort <tmp1 >tmp2; more <tmp2; rm tmp1 tmp2
```

Molti programmi copiano lo `stdin` su `stdout` dopo averlo elaborato: sono detti **filtri**.



```
ls | sort

int main(void){
int    fd[2], nbytes;    pid_t    childpid;
char   string[] = "Hello, world!\n";
char   readbuffer[80];

pipe(fd);
if(fork() == 0){
    /* Child process closes up input side of pipe */
    close(fd[0]);
    write(fd[1], string, (strlen(string)+1));
    exit(0);
} else {
    /* Parent process closes up output side of pipe */
    close(fd[1]);
    nbytes = read(fd[0], readbuffer, sizeof(readbuffer));
    printf("Received string: %s", readbuffer);
}
return(0);
}
```




```
if(fork() == 0)
{
    /* Close up standard input of the child */
    close(0);

    /* Duplicate the input side of pipe to stdin */
    dup(fd[0]);
    execlp("sort", "sort", NULL);
}
```

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi



Con una pipe è possibile “collegare” lo `stdout` di un programma con lo `stdin` di un altro.

Per usare l'output di un programma sulla riga di comando (cioè come `argv`) di un altro programma, occorre usare la **command substitution**

```
ls -l $(which sort)
```

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file system

File system

Unix power tools

find

Archivi



- 1 Scrivere una *pipeline* di comandi che identifichi il solo processo con il PPID piú alto (`ps`, `sort`, `tail`)
- 2 Ottenere il numero totale dei file contenuti nelle directory `/usr/bin` e `/var` (`ls`, `wc`, `expr`)
- 3 Si immagina di avere un file contenente il sorgente di un programma scritto in un linguaggio di programmazione in cui i commenti occupino intere righe che iniziano con il carattere `#`. Scrivere una serie di comandi per ottenere il programma senza commenti. (`grep`)
- 4 Ottenere la somma delle occupazioni dei file delle directory `/usr/bin` e `/var` (`du`, `cut`)

Alcuni programmi d'uso frequente



Prog. (sez. man)	Descrizione
ls (1)	list directory contents
echo (1)	display a line of text
touch (1)	change file timestamps
sleep (1)	delay for a specified amount of time
rm (1)	remove files or directories
cat (1)	concatenate files and print on the standard output
man (1)	an interface to the on-line reference manuals
test (1)	check file types and compare values
sort (1)	sort lines of text files
date (1)	print or set the system date and time
less (1)	file perusal filter for crt viewing
which (1)	locate a command
ps (1)	report a snapshot of the current processes.
tail (1)	output the last part of files
wc (1)	print the number of newlines, words, and bytes in files
test (1)	check file types and compare values
grep (1)	print lines matching a pattern
cut (1)	remove sections from each line of files
du (1)	print disk usage

Sistemi Operativi

Bruschi
Monga Re

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file system

File system

Unix power tools

find

Archivi



- “A Brief Introduction to Unix (With Emphasis on the Unix Philosophy)”, Corey Satten <http://staff.washington.edu/corey/unix-intro.pdf>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Unix_philosophy
- “The UNIX Time-Sharing System”, Ritchie; Thompson <http://www.cs.berkeley.edu/~brewer/cs262/unix.pdf>

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi



- <http://www.gnu.org/software/coreutils/manual/coreutils.html>

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file system

File system

Unix power tools

find

Archivi



- Ogni processo (compresa la shell stessa) ha associata una *directory di lavoro* (**working directory**), che può essere cambiata col comando (interno alla shell) `cd`
- I programmi fondamentali per operare sul file system

<code>ls (1)</code>	list directory contents
<code>cp (1)</code>	copy files and directories
<code>rm (1)</code>	remove files or directories
<code>mv (1)</code>	move (rename) files
<code>mkdir (1)</code>	make directories
<code>rmdir (1)</code>	remove empty directories
<code>df (1)</code>	report file system disk space usage
<code>du (1)</code>	estimate file space usage
<code>pwd (1)</code>	print name of current/working directory



A ogni file vengono associati dei *permessi*, che definiscono le azioni permesse sui dati del file

- **Read:** leggere il contenuto del file o directory
- **Write:** scrivere (cambiare) il file o directory
- **eXecute** eseguire le istruzioni contenute nel file o accedere alla directory

R	W	X	
1	1	0	6
1	0	1	5
1	0	0	4
1	1	1	7

I permessi possono essere diversi per 3 categorie di utenti del sistema:

- **User:** il “proprietario” del file
- **Group:** gli appartenenti al gruppo proprietario
- **All:** tutti gli altri



- Cambiare il proprietario
 - `chown utente[:gruppo] file`
- Cambiare il gruppo
 - `chgrp gruppo file`
- Cambiare i permessi
 - `chmod 755 file`
 - `chmod +x file`
 - `chmod a=rw file`
 - `chmod g-x file`
- (per creare un utente: `adduser`)

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi



Il proprietario di un processo in esecuzione è normalmente *diverso* dal proprietario del file contenente un programma (e diverso ad ogni esecuzione)

- effective UID bit: il processo assume come proprietario il proprietario del file del programma
- SUID root
- `chmod 4555 file`
- `chmod u+s file`

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi



Per selezionare file con determinate caratteristiche si usa `find`
`find` percorso predicato
Seleziona, nel sottoalbero definito dal percorso, tutti i file per cui il predicato è vero
Spesso usato insieme a `xargs`
`find` percorso predicato | `xargs` comando
funzionalmente equivalente a
comando `$(find percorso predicato)`
ma evita i problemi di lunghezza della riga di comando perché `xargs` si preoccupa di “spezzarla” opportunamente.

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi

Due espressioni idiomatiche



Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga Re

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi

Spesso si vuole fare un'operazione per ogni file trovato con `find`. L'espressione piú naturale sarebbe:

```
for i in $(find percorso predicato); do
    comando $i
done
```

Questa forma presenta due problemi: può eccedere la misura della linea di comando e non funziona correttamente se i nomi dei file contengono *spazi*



Due espressioni idiomatiche

Un'alternativa è

```
find percorso predicato -print0 | xargs -0 -n 1
```

In questo modo (`-print0`) i file trovati sono separati dal carattere `0` anziché spazi e `xargs` è capace di adattarsi a questa forma.

Un'alternativa piú generale che mostra la potenza del linguaggio di shell che non distingue fra comandi e costrutti di controllo di flusso (sono tutti “comandi” utilizzabili in una pipeline)

```
find percorso predicato | while read x; do
  comando $x
done
```

`read` `x` legge una stringa e la assegna alla variabile `x`.

Sistemi
Operativi

Bruschi
Monga Re

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi



- 1 Trovare il file piú “grosso” in un certo ramo
- 2 Copiare alcuni file (ad es. il cui nome segue un certo pattern) di un ramo in un altro mantenendo la gerarchia delle directory
- 3 Calcolare lo spazio occupato dai file di proprietà di un certo utente
- 4 Scrivere un comando che conta quanti file ci sono in un determinato ramo del filesystem

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi



Un archivio *archive* è un file di file, cioè un file che contiene i byte di diversi altri file e i relativi *metadati*. (Cfr. con una *directory*, che è un file speciale, che sostanzialmente contiene solo l'elenco dei file)

- `ar` L'archiviatore classico, generalmente utilizzato per le librerie (provare `ar t /usr/lib/i86/libc.a`)
- `tar` Tape archive, standard POSIX
`tar cvf archivio.tar lista_files`

Gli archivi possono essere compressi con `compress` o, piú comunemente, con `gzip` o `bzip2`.
I file `.zip` sono archivi compressi.



Altre utility “standard” di cui è bene conoscere almeno l'esistenza

Prog. (sez. man)	Descrizione
uniq (1)	report or omit repeated lines
cut (1)	remove sections from each line of files
tr (1)	translate or delete characters
dd (1)	convert and copy a file
tee (1)	read from standard input and write to standard output
sed (1)	stream editor for filtering and transforming text
seq (1)	print a sequence of numbers

Inoltre è molto utile conoscere le [espressioni regolari](#) (man 7 re_format), usate da grep, sed, ecc.



Altre utility “standard” di cui è bene conoscere almeno l'esistenza

Prog. (sez. man)	Descrizione
basename (1)	strip directory and suffix from filenames
dirname (1)	strip non-directory suffix from file name
uniq (1)	report or omit repeated lines
cut (1)	remove sections from each line of files
tr (1)	translate or delete characters
dd (1)	convert and copy a file
stat (1)	display file or file system status

cd invece non è un programma, ma un comando interno della shell (che differenza fa?)

Shell

Shell programming

Esercizi

I/O

Esercizi

Shell e file
system

File system

Unix power
tools

find

Archivi



- 1 Creare un archivio `tar.gz` contenente tutti i file la cui dimensione è minore di 50KB
- 2 Rinominare un certo numero di file: per esempio tutti i file `.png` in `.jpg`
- 3 Creare un file da 10MB costituito da caratteri casuali (usando `/dev/random`) e verificare se contiene la parola `JOS`
- 4 Trovare l'utente che ha il maggior numero di file nel sistema
- 5 Trovare i 3 utenti che, sommando la dimensione dei loro file, occupano più spazio nel sistema.