



# Sistemi Operativi<sup>1</sup>

Mattia Monga

Dip. di Informatica  
Università degli Studi di Milano, Italia  
mattia.monga@unimi.it

a.a. 2017/18

<sup>1</sup>© 2008–18 M. Monga. Creative Commons Attribuzione — Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale. <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.it>. Immagini tratte da [2] e da Wikipedia.



# Lezione XV: Concorrenza

## Concorrenza



- **Concorrenza:** *run together & compete*
- Un processo non è più un programma in esecuzione che può essere considerato in isolamento
- Non determinismo: il sistema nel suo complesso ( $P_1 + P_2 + \text{Scheduler}$ ) rimane deterministico, ma se si ignora lo scheduler le esecuzioni di  $P_1$  e  $P_2$  possono combinarsi in molti modi, con output del tutto differenti
- Sincronizzazione: si usano meccanismi (Peterson, TSL, semafori, monitor, message passing, ...) per imporre la combinazione voluta di  $P_1$  e  $P_2$

## Processi (senza mem. condivisa)



```
int shared[2] = {0, 0};
/* int clone(int (*fn)(void *),
 * void *child_stack,
 * int flags,
 * void *arg);
 * crea una copia del chiamante (con le caratteristiche
 * specificate da flags) e lo esegue partendo da fn */
if (clone(run, /* il nuovo processo esegue run(shared) */
         malloc(4096)+4096, /* lo stack del nuovo processo
                             * (cresce verso il basso) */
         SIGCHLD, // in questo caso la clone è analoga alla fork
         shared) < 0){
    perror("Errore nella creazione");exit(1);
}
if (clone(run, malloc(4096)+4096, SIGCHLD, shared) < 0){
    perror("Errore nella creazione");exit(1);
}

/* Isolati: ciascuno dei figli esegue 10 volte. */
/* Per il padre shared[0] è \textbf{sempre} 0 */

while(shared[0] == 0) {
    sleep(1);
    printf("Processo padre. s = %d\n", shared[0]);
}

int run(void* s)
{
    int* shared = (int*)s; // alias per comodità
    while (shared[0] < 10) {
        sleep(1);
        printf("Processo figlio (%d). s = %d\n",
              getpid(), shared[0]);
        if (!(shared[0] < 10)){
            // ...
        }
    }
}
```

## Thread (con mem. condivisa)



```
int shared[2] = {0, 0};
/* int clone(int (*fn)(void *),
 * void *child_stack,
 * int flags,
 * void *arg);
 * crea una copia del chiamante (con le caratteristiche
 * specificate da flags) e lo esegue partendo da fn */
if (clone(run, /* il nuovo processo esegue run(shared) */
        malloc(4096)+4096, /* lo stack del nuovo processo
        * (cresce verso il basso) */
        CLONE_VM | SIGCHLD, // (virtual) memory condivisa
        shared) < 0){
    perror("Errore nella creazione");exit(1);
}
if (clone(run, malloc(4096)+4096, CLONE_VM | SIGCHLD, shared) < 0){
    perror("Errore nella creazione");exit(1);
}
/* Memoria condivisa: i due figli nell'insieme eseguono 10 o
 * 11 volte: è possibile una corsa critica. Il padre
 * condivide shared[0] con i figli */
while(shared[0] < 10) {
    sleep(1);
    printf("Processo padre. s = %d\n", shared[0]);
}
```

291

Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Concorrenza

Semafori

Sincronizzazione con monitor pthreads

## Thread (mutua esclusione con Peterson)



```
void enter_section(int process, int* turn, int* interested)
{
    int other = 1 - process;
    interested[process] = 1;
    *turn = process;
    while (*turn == process && interested[other]){
        printf("Busy waiting di %d\n", process);
    }
}

void leave_section(int process, int* interested)
{
    interested[process] = 0;
}

int run(const int p, void* s)
{
    int* shared = (int*)s; // alias per comodità
    // Comma operator: https://en.wikipedia.org/wiki/Comma_operator
    while (enter_section(p, &shared[1], &shared[2]), shared[0] < 10) {
        sleep(1);
        printf("Processo figlio (%d). s = %d\n",
            getpid(), shared[0]);
        if (!(shared[0] < 10)){
            printf("Corsa critica!!!!\n");
            abort();
        }
        shared[0] += 1;
        leave_section(p, &shared[2]);
    }
    leave_section(p, &shared[2]); // il test nel while è dopo enter_section

    return 0;
}
```

292

Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Concorrenza

Semafori

Sincronizzazione con monitor pthreads

## Performance



```
$ time ./threads-peterson > /tmp/output
real    0m11.091s
user    0m0.000s
sys     0m0.089s
$ grep -c "Busy waiting" /tmp/output
92314477
```

293

Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Concorrenza

Semafori

Sincronizzazione con monitor pthreads

## Semafori



Una variabile intera condivisa controllata da system call che interagiscono con lo scheduler:

- down decrementa, bloccando il chiamante se il valore corrente è 0; `sem_wait`
- up incrementa, rendendo ready altri processi precedentemente bloccati se il valore corrente è maggiore di 0; `sem_post`

294

Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Concorrenza

Semafori

Sincronizzazione con monitor pthreads



```
statement1;           statement2;
sem_init(&ss, 0, 0); // init a 0
```

```
statement1;           down(&semaforo);
up(&semaforo);        statement2;
```

295



1 deve eseguire prima di B, A deve eseguire prima di 2. Come fareste?

```
statement1;           statementA;
statement2            statementB
```

296



```
void down(sem_t *s){
    if (sem_wait(s) < 0){
        perror("Errore semaforo (down)");
        exit(1);
    }
}
```

```
void up(sem_t *s){
    if (sem_post(s) < 0){
        perror("Errore semaforo (up)");
        exit(1);
    }
}
```

297



```
int shared = 0;
pthread_t p1, p2;
sem_t ss;

void* run(void* s){
    while (down(&ss),
           shared < 10) {
        sleep(1);
        printf("Processo thread (%p). s = %d\n",
               pthread_self(), shared);
        if (!(shared < 10)){
            printf("Corsa critica!!!\n");
            abort();
        }
        shared += 1;
        up(&ss);
        pthread_yield();
    }
    up(&ss);
    return NULL;
}
```

298



Lo standard POSIX specifica una serie di API per la programmazione concorrente chiamate pthread (su Linux saranno implementate tramite clone).

- “multiparadigma”: ci concentriamo sul modello a monitor, con mutex e condition variable. (Nota: i monitor sono costrutti specifici nel linguaggio, pthread usa il C, quindi p.es. l’incapsulamento dei dati va curato a mano)

```
pthread_create(thread,attr,start_routine,arg)
pthread_exit (status)
pthread_join (threadid,status)
pthread_mutex_init (mutex,attr)
pthread_mutex_lock (mutex)
pthread_mutex_unlock (mutex)
pthread_cond_init (condition,attr)
pthread_cond_wait (condition,mutex)
pthread_cond_signal (condition)
pthread_cond_broadcast (condition)
```



Tralasciando le inizializzazioni dei puntatori mutex e condition:

```
// T1
pthread_mutex_lock(mutex); // Acquisire il lock
while (!predicate) // fintantoch'è la condizione `e falsa
    pthread_cond_wait(condition, mutex); // block
pthread_mutex_unlock(mutex); // rilasciare il lock

// T2
// qualche thread rende vero il predicato cos'`i}
pthread_mutex_lock(mutex); // Acquisire il lock
predicate = TRUE;
pthread_cond_signal(condition); // e lo segnala
pthread_mutex_unlock(mutex); // rilasciare il lock
```



Il mutex è necessario per sincronizzare il controllo della condizione, altrimenti

```
// T1
pthread_mutex_lock(mutex);
while (!predicate)
    //
    //
    pthread_cond_wait(condition, mutex);
pthread_mutex_unlock(mutex);

// T2
//
//
predicate = TRUE;
pthread_cond_signal(condition);
//
```



- Il produttore smette di produrre se il buffer è pieno e deve essere avvisato quando non lo è più (può ricominciare a produrre)
- Il consumatore smette di consumare se il buffer è vuoto e deve essere avvisato quando non lo è più (può ricominciare a consumare)
- 2 condition variable: buffer pieno e buffer vuoto (ne servono due perché pieno  $\neq$   $\neg$  vuoto)

## Produttore e consumatore



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Concorrenza

Semafori

Sincronizzazione con monitor pthreads

```
#define N 10
char* buffer[N];
int count = 0;

pthread_mutex_t lock = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
pthread_cond_t full = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
pthread_cond_t empty = PTHREAD_COND_INITIALIZER;

void b_insert(char* o){
    pthread_mutex_lock(&lock);

    while (count == N) pthread_cond_wait(&full, &lock);
    printf("Inserimento in buffer con %d\n", count);
    buffer[count++] = o;
    if (count == 1) pthread_cond_signal(&empty);

    pthread_mutex_unlock(&lock);
}
```

303

*/\* passaggio per indirizzo per evitare di fare la return fuori dai lock \*/*

## Produttore e consumatore



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Concorrenza

Semafori

Sincronizzazione con monitor pthreads

```
void b_remove(char** result){
    pthread_mutex_lock(&lock);

    while (count == 0) pthread_cond_wait(&empty, &lock);
    printf("Rimozione in buffer con %d\n", count);
    *result = buffer[--count];
    if (count == N-1) pthread_cond_signal(&full);

    pthread_mutex_unlock(&lock);
}
```

304

## Produttore e consumatore



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Concorrenza

Semafori

Sincronizzazione con monitor pthreads

```
void* producer(void* nonusato){
    printf("Esecuzione del produttore\n");
    while (1){
        char* o = (char*)malloc(sizeof(char));
        printf("Ho prodotto %p\n", o);
        b_insert(o);
    }
}

void* consumer(void* nonusato){
    printf("Esecuzione del consumatore\n");
    while (1){
        char* o;
        b_remove(&o);
        free(o);
        printf("Ho consumato %p\n", o);
    }
}
```

305

## Produttore e consumatore



Sistemi Operativi

Bruschi Monga Re

Concorrenza

Semafori

Sincronizzazione con monitor pthreads

```
int main(void){
    pthread_t p1, p2;

    pthread_create(&p1, NULL, consumer, NULL);
    pthread_create(&p2, NULL, producer, NULL);

    pthread_join(p1, NULL);
    pthread_join(p2, NULL);

    return 0;
}
```

306