



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

# Sviluppo software in gruppi di lavoro complessi<sup>1</sup>

Mattia Monga

Dip. di Informatica  
Università degli Studi di Milano, Italia  
[mattia.monga@unimi.it](mailto:mattia.monga@unimi.it)

Anno accademico 2022/23, II semestre



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

## Lezione XI: Sistemi di *build automation*



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools  
Make  
Autotools

Ant

Gradle

Costruire (assemblare) un prodotto software fatto di molti componenti è tutt'altro che banale:

- dipendenze da componenti che non controlliamo (*dependency hell*)
- dipendenze fra componenti che stiamo sviluppando



Stuart Feldman, 1977 at Bell Labs.

Permette di specificare **dipendenze** fra processi di generazione.

**Dipendenze:** se cambia (secondo la data dell'ultima modifica) un prerequisito, allora il processo di generazione deve essere ripetuto.

```
helloworld.o: helloworld.c
    cc -c -o helloworld.o helloworld.c
```

```
helloworld: helloworld.o
    cc -o $@ $<
```

```
.PHONY: clean
clean:
    rm helloworld.o helloworld
```

Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

- Le dipendenze definiscono un grafo aciclico che ammette un unico *ordinamento topologico* (in quanto si passa una sola volta da ogni *target*)
- I processi di generazione (*recipes*) sono eseguiti seguendo l'ordinamento topologico
- Nei *make* moderni è possibile eseguire processi di generazione indipendenti in parallelo (*make -j*)

Parte del materiale che segue è preso da: <http://www.lrde.epita.fr/~adl/autotools.html>

# Standard Makefile Targets



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

- `make all` Build programs, libraries, documentation, etc. (Same as `make`.)
- `make install` Install what needs to be installed.
- `make install-strip` Same as `make install`, then strip debugging symbols.
- `make uninstall` The opposite of `make install`.
- `make clean` Erase what has been built (the opposite of `make all`).
- `make distclean` Additionally erase anything `./configure` created.
- `make check` Run the test suite, if any.
- `make installcheck` Check the installed programs or libraries, if supported.
- `make dist` Create `PACKAGE-VERSION.tar.gz`.

# Standard File System Hierarchy



Directory variable	Default value
prefix	/usr/local
exec-prefix	prefix
bindir	exec-prefix/bin
libdir	exec-prefix/lib
...	
includedir	prefix/include
datarootdir	prefix/share
datadir	datarootdir
mandir	datarootdir/man
infodir	datarootdir/info
...	

Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

Il modello di `make` assume un ambiente di *build* fisso.

- L'ipotesi è irrealistica perfino nel mondo dello sviluppo anni '70 (C/UNIX)
- Compilatori, librerie cambiano molto anche nell'ambito degli standard





Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

Funzioni di libreria che:

- non esistono ovunque (es. `strtod()`)
- hanno nomi diversi (es. `strchr()` vs. `index()`)
- hanno prototipi differenti (es. `int setpgrp(void);` vs. `int setpgrp(int, int);`)
- hanno comportamenti diversi (e.g., `malloc(0);`)
- richiedono diverse dipendenze transitive (`pow()` in `libm.so` or in `libc.so`?)
- richiedono diverso trattamento (`string.h` vs. `strings.h` vs. `memory.h`)



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

- `#if/#else`
- substitution macros
- substitution functions

# Code Cluttered with #if/#else



```
#if !defined(CODE_EXECUTABLE)
    static long pagesize = 0;
#if defined(EXECUTABLE_VIA_MMAP_DEVZERO)
    static int zero_fd;
#endif
    if (!pagesize) {
#if defined(HAVE_MACH_VM)
        pagesize = vm_page_size;
#else
        pagesize = getpagesize();
#endif
#if defined(EXECUTABLE_VIA_MMAP_DEVZERO)
        zero_fd = open("/dev/zero", O_RDONLY, 0644);
        if (zero_fd < 0) {
            fprintf(stderr, "trampoline: Cannot open /dev/zero!\n");
            abort();
        }
#endif
    }
#endif
```

Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools


Ant

Gradle

*A physicist, an engineer, and a computer scientist were discussing the nature of God. "Surely a Physicist," said the physicist, "because early in the Creation, God made Light; and you know, Maxwell's equations, the dual nature of electromagnetic waves, the relativistic consequences..." "An Engineer!," said the engineer, "because before making Light, God split the Chaos into Land and Water; it takes a hell of an engineer to handle that big amount of mud, and orderly separation of solids from liquids..." The computer scientist shouted: "And the Chaos, where do you think it was coming from, hmm?"*

*–Anonymous*

dal manuale di Autoconf



- `configure` verifica le caratteristiche dell'ambiente di costruzione.
- genera un `config.h` con le `#define` giuste
- e un `Makefile`

# configure process



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi


Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle



\*.in sono configuration templates da cui configure genera lo script di verifica dell'ambiente.



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

- Build automation: dipendenze + processi di generazione + riconfigurazione all'ambiente di *build*
- Java e XML
- Plugin in Java



```
<?xml version="1.0"?>
<project name="Hello" default="compile">
  <target name="clean" description="remove intermediate files">
    <delete dir="classes"/>
  </target>
  <target name="clobber" depends="clean" description="remove all artifact files">
    <delete file="hello.jar"/>
  </target>
  <target name="compile" description="compile the Java source code to class files">
    <mkdir dir="classes"/>
    <javac srcdir="." destdir="classes"/>
  </target>
  <target name="jar" depends="compile" description="create a Jar file for the application">
    <jar destfile="hello.jar">
      <fileset dir="classes" includes="**/*.class"/>
      <manifest>
        <attribute name="Main-Class" value="HelloProgram"/>
      </manifest>
    </jar>
  </target>
</project>
```

Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessiSistemi di  
build  
automationMake &  
AutotoolsMake  
Autotools

Ant

Gradle





Il supporto dei *tool* al processo di sviluppo:

Configuration management *artifact*, configurazioni, storia delle configurazioni

Build automation **dipendenze** fra *artifact*

- make** L'ambiente di sviluppo è implicito: dipendenze solo fra gli *artifact* sotto controllo
- ant/maven** grazie a cataloghi centralizzati, dipendenze su tutti componenti, l'ambiente di sviluppo è ancora implicito (ma *embedded*)
- gradle** anche l'ambiente di sviluppo è descritto nella "build automation", almeno in parte

Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle



Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

- *Domain specific language* basato su Groovy
- *build-by-convention* (eventualmente configurabile)
- Supporta cataloghi di componenti
- Supporto per il test
- Reportistica



```
// Groovy (build.gradle) o Kotlin (build.gradle.kts)
plugins {
    id 'java'
    id 'application'
}

application {
    mainClass.set('it.unimi.di.svigruppo.Main')
}

jar {
    manifest {
        attributes 'Main-Class': application.mainClass
    }
}

version '1.2.3'

repositories {
    mavenCentral()
}

dependencies {
    testImplementation 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-api:5.8.1'
    testRuntimeOnly 'org.junit.jupiter:junit-jupiter-engine:5.8.1'
}
```

Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle



# Gradle DSL

```
task hello {  
  
    group 'svigruppo'  
    description 'Saluta lo sviluppatore'  
  
    doLast {  
        println 'Hello user!'  
    }  
}
```

```
task anotherHello {  
    doFirst {  
        println 'Salutoni!'  
    }  
}
```

Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools

Make  
Autotools

Ant

Gradle

# Gradle DSL (cont.)



```
task copia(type: Copy) {  
    from 'source'  
    into 'destination'  
}
```

```
task ciao(type: Exec) {  
    workingDir '.'  
    commandLine '/usr/bin/echo', 'ciao mamma'  
}
```

Svigruppo

Monga

Sviluppo in  
gruppi di  
lavoro  
complessi

Sistemi di  
build  
automation

Make &  
Autotools  
Make  
Autotools

Ant

Gradle